

WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора 18V; metaBOX 165 L

№ для замовлення 601306840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430287182



Альтернативне зображення



- Надзвичайно плоский корпус редуктора дозволяє працювати в гострих кутах до 43°
- Компактний зручний корпус інструмента для швидкого видалення зварювального шлаку, іржі, лаку, фарби у важкодоступних місцях, наприклад, в рамних конструкціях
- Шліфування без втоми навіть найскладніших зварювальних швів у важкодоступних місцях завдяки вузькій ділянці захвату
- Надійний двигун для тривалого терміну експлуатації
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Мінімальний досяжний кут	43 °
Ø дисків	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	8000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага без акумуляторного блока	2 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.7 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	4.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	83 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	94 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- 1 ламельний тарілчастий шліфувальний круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P 60)
- Захисний кожух
- Опорний фланець
- Швидкозатискна гайка
- Додаткова рукоятка
- Пилозахисний фільтр
- metaBOX 165 L
- без акумуляторного блока, без зарядного пристрою