



*Піч-буржуйка Хімарс тривалого  
горіння.*


*Опис та основні  
характеристики*

## Піч-буржуйка Хімарс тривалого горіння з дожигом димових газів

Піч з радіаторами є буржуйкою тривалого горіння, яка обладнана системою допалювання продуктів згорання.

### Переваги буржуйки тривалого горіння:

- сталь товщиною 4 мм, вага печі 45 кг
- наявність конвекційних радіаторів з боків печі
- топкова камера розділена спеціальною пластиною на дві частини – подовжений шлях диму, що сприяє тривалого горіння і збільшує тепловіддачу
- допалювання диму за рахунок надходження додаткового повітря
- наявність варильної поверхні з двома конфорками
- регулювання інтенсивності горіння (надходження повітря в топку) з допомогою висувного зольного скриньки
- наявності заслінки-регулятора на патрубку димоходу
- компактні розміри печі
- збірка печі суцільними зварними швами всередині печі
- щільно прилягає до корпусу завантажувальна дверцята із зручною засувкою
- стійкі ніжки, які піднімають піч від підлоги і сприяють конвекції
- регулювання пічі по висоті.
- стильний зовнішній вигляд і прийнятна ціна.



Піч буржуйка тривалого горіння має ефективну конструкцію: топкова камера 4 мм з боків оточена конвекційними радіаторами (6 секцій). Через повітряні канали радіаторів проходить повітря, яке нагрівається від розташованої поруч топкової камери. Потім, вже нагріте повітря виходить з верхніх

отворів радіаторів і рівномірно поширюється по всьому об'єму опалювального приміщення. Тобто, постійно відбувається конвекція повітря і приміщення прогрівається в короткий час

### Технічні дані.

Країна виробник:	Україна
Коефіцієнт корисної дії	80%
Призначення печі	Опалювально-варильна
Підключення до димаря	Задне
Вага, кг	45
Гарантійний термін	12 місяців
Діаметр димоходу, мм	108
Камера подвійного згоряння	так
Спалювання палива на колосникових ґратах	так
Висота печі, регулюється, мм	650
Духову шафу	Немає
Довжина печі без патрубку димоходу, мм.	460
Ширина печі, мм	350
Об'єм топки м. куб	0,027
Потужність, кВт	7
Довжина печі з патрубком димоходу, мм	600
Об'єм опалювального приміщення	120м3
Зольний ящик	є
Конфорка	дві
Топка	Сталь 4
Шибер на димоході	є
На якому паливі працює піч	Дрова, вугілля, паливні брикети.

### Виробник: ТОВ «ІРСОМ»

Адреса: 61072, Україна м. Харків, вул. 23-го Серпня, 316,  
+38(098)415-54-90